

SPRING

SPRING Un tavolo ad hoc per ogni professionista della ristorazione!

Ottimizzare lo spazio con strumenti pensati per **razionalizzare spese di gestione e costi energetici**. Afinox si impegna a promuovere questa filosofia in ogni suo servizio. E' da questa idea che prendono forma i **tavoli SPRING, strumenti versatili e declinabili con facilità** per una infinita serie di esigenze. Diverse profondità e capacità di stoccaggio, numerosi optional e possibilità di personalizzazione, superfici da lavoro comode e facilmente sfruttabili in ogni laboratorio. **SPRING**, molto più di quello che ti aspetti da un semplice tavolo refrigerato!

SPRING...an ad hoc counter for each Professional Catering Operator!

***Optimizing the working space with furniture designed to rationalize the operating and the energy costs.** This is the Afinox commitment, a philosophy which is carried out in each one of its services. From this starting point the **SPRING counters** idea originates: a **versatile tool, declinable with ease for an infinite range of needs.** Different depths and storage capacities, numerous options and possibilities of customization, comfortable work surfaces, exploitable in any laboratory. **SPRING**, much more than what you expect from a refrigerated counter!*



3D Cooling system
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



Piano con alzatina H100 mm
Worktop with H100 mm splashback


Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo
Control panel for models without unit

Porta a vetro (optional per modello TN)
Glass door (optional for model TN)


Piano di lavoro con bordo salvagoccia
Drip edged worktop




Fermo porta a 90° con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro
90° stop self-closing doors with horizontal handle and snap out door gasket



Isolamento spessore 60 mm (senza CFC e HCFC)
60 mm insulation thickness (CFC & HCFC free)



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia
Inner bottom panel with rounded corners for easier cleaning



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 120 a 180 mm)
Height-adjustable s/s feet (from 120 to 180 mm)



Ruote
Castors



Accesso immediato a tutti i componenti macchina per una facile manutenzione
Immediate access to all the machinery components for an easy maintenance

SPRING



Dotazioni standard - Standard features

SPRING 700



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Profondità utile dei cassetti GN1/1 (1/3=cm 12,5, 1/2=cm 23,4, 2/3=cm 34,2)
Usable depth of GN 1/1 drawers (1/3=cm 12,5, 1/2=cm 23,4, 2/3=cm 34,2)

SPRING 700 BIG



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Profondità utile dei cassetti GN1/1 (1/3=cm 15,5, 1/2=cm 25,1, 2/3=cm 37)
Usable depth of GN 1/1 drawers (1/3=cm 15,5, 1/2=cm 25,1, 2/3=cm 37)

SPRING 800



Vano refrigerato EN400x600 (3 coppie di guide inox per teglie EN600x400; teglie non incluse)
EN400x600 refrigerated room (3 s/s pairs of runners for EN600x400 trays; trays are not included)

Dotazioni opzionali - Optional features



Filtro rimovibile
Removable filter



Sterilizzatore OZONIZER
OZONIZER kit



Porta a vetro
Glass door



Led
Led

SPRING saladette... rallegra i tuoi piatti freddi!

Annoiato dalle solite insalate e piatti freddi? Vorresti ridare nuova vita ai soliti ingredienti? Afinox ti aiuta a trovare nuove idee, per spaziare con la fantasia e ravvivare le tue fresche insalate di verdure, antipasti e contorni. Con SPRING saladette potrai sfruttare i vantaggi di una saladette ben organizzata e dal design moderno.

SPRING saladette... delight your cold dishes!

Are you bored from your usual salads and cold dishes? Would you like to give new life to your ingredients? Afinox helps you in finding new ideas to explore with the imagination and bring life back to your fresh vegetable salads, entrees and side dishes. With SPRING saladette you can take advantage of a well organized and modernly designed saladette.

Con coperchio inox telescopico
With s/s telescopic lid



mod. C

Con cupola in vetro e antine plexi scorrevoli
With glass superstructure and plexiglass sliding doors



mod. V



Foro Gastronorm per inserimento vaschette inox
Gastronorm hole for s/s pans



Antine rimovibili in plexiglas di serie sul lato servizio
Removable plexiglass sliding doors on operator side



Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo
Control panel for models without unit



SPRING



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 2 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato e scarico integrato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Optional: porte vetro, luce LED, griglie plastificate o inox, filtro removibile, sterilizzatore.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator and integrated water discharge pipe (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Optional: glass doors, LED light, S/S or plastic coated shelves, removable filter, sterilizer.

SPRING PLUS


802



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600

	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vollaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
											Watt****	A				
	SPRINGPLUS802TN	7ST82IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,120	D	5 40°C - 40%HR	1328	255,4 L	1450x800x900	247	5.03	230/1/50	1510x860x940	135/153	
	SPRINGPLUS802TN/A	7ST82IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1450x800x1000	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	136/154	
	SPRINGPLUS802TN/S	7ST82IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1450x800x850	247	5.03	230/1/50	1510x860x890	96/109	
	SPRINGPLUS802BT	7ST82IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,15	G	5 40°C - 40%HR	4025	255,4 L	1450x800x900	526	7.21	230/1/50	1510x860x940	147/167	
	SPRING802PLUSBT/A	7ST82IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1450x800x1000	526	7.21	230/1/50	1510x860x1040	148/168	
	SPRING802PLUSBT/S	7ST82IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1450x800x850	526	7.21	230/1/50	1510x860x890	108/123	
	SPRING802TN R **	7ST82RP4VA001	Con piano - With work top	-2/+7° C					255,4 L	1310x800x900			230/1/50	1370x860x940	105/119	
	SPRING802TN/A R **	7ST82RP4LA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback							1310x800x1000			230/1/50	1370x860x1040	115/131	
	SPRING802TN/S R **	7ST82RP4NA001	Senza piano - Without work top							1310x800x850			230/1/50	1370x860x890	77/88	
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice			Condensing unit										
	VALVR452A-802TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 802TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 802TN)										
	SPRING802BT R **	7ST82RB4VA001	Con piano - With work top	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		255,4 L	1310x800x900			230/1/50	1370x860x940	105/119	
	SPRING802BT/A R **	7ST82RB4LA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback							1310x800x1000			230/1/50	1370x860x1040	115/131	
	SPRING802BT/S R**	7ST82RB4NA001	Senza piano - Without work top							1310x800x850			230/1/50	1370x860x890	84/95	
	UCBT2-T*	74861760	Unità Condensatrice			Condensing unit										
	VALVR452A-802BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 802BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 802BT)										
EVAP-T	74768466-68	Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)											
	74768122	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400			"L" pair of runners for EN 60x40 trays											
	74768120	Griglia plastificata EN 600x400			Plastic coated EN 60x40 shelf											
		Griglia inox EN 600x400			S/S EN 600x400 shelf											
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote			Price increase for 4 castors											
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz			Price Increase Power supply 220V/60Hz											

* Distanza massima 5m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 5m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS

803

SPRING



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 3 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato e scarico integrato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Optional: porte vetro, luce LED, griglie plastificate o inox, filtro removibile, sterilizzatore.


- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator and integrated water discharge pipe (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Optional: glass doors, LED light, S/S or plastic coated shelves, removable filter, sterilizer.



EVAP-T



KIT 4 RUOTE





220 - 60Hz
VERS 220-60



OZONIZER
OZONIZER



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600

	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vollaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
											Watt****	A			
	SPRINGPLUS803TN	7ST83IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,120	D	5 40°C - 40%HR	1476	383,1 L	2004x800x900	247	5.03	230/1/50	2064x860x940	158/179
	SPRINGPLUS803TN/A	7ST83IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2004x800x1000	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	161/183
	SPRINGPLUS803TN/S	7ST83IP2NA001	Senza piano / Without worktop							2004x800x850	247	5.03	230/1/50	2064x860x890	120/136
	SPRINGPLUS803BT	7ST83IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,15	G	5 40°C - 40%HR	4472	383,1 L	2004x800x900	526	7.21	230/1/50	2064x860x940	169/192
	SPRINGPLUS803BT/A	7ST83IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2004x800x1000	526	7.21	230/1/50	2064x860x1040	172/196
	SPRINGPLUS803BT/S	7ST83IB2NA001	Senza piano / Without worktop							2004x800x850	526	7.21	230/1/50	2064x860x890	131/149
	SPRING803TN R **	7ST83RP4VA001	Con piano - With work top	-2/+7° C					383,1 L	1864x800x900			230/1/50	1925x860x940	138/157
	SPRING803TN/A R**	7ST83RP4LA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback							1864x800x1000			230/1/50	1925x860x1040	140/159
	SPRING803TN/S R**	7ST83RP4NA001	Senza piano - Without work top							1864x800x850			230/1/50	1925x860x890	101/115
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice	Condensing unit											
	VALVR452A-803TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 803TN)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 803TN)											
	SPRING803BT R **	7ST83RB4VA001	Con piano - With work top	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		383,1 L	1864x800x900			230/1/50	1925x860x940	138/157
SPRING803BT/A R**	7ST83RB4LA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback	1864x800x1000									230/1/50	1925x860x1040	140/159	
SPRING803BT/S R **	7ST83RB4NA001	Senza piano - Without work top	1864x800x850									230/1/50	1925x860x890	101/115	
UCBT3-T*	74861762	Unità Condensatrice	Condensing unit												
VALVR452A-803BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 803BT)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 803BT)												
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)												
	74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays												
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf												
	74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf												
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price increase for 4 castors												
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz	Price Increase Power supply 220V/60Hz												

* Distanza massima 5m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.
Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 5m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.
All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS

804

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 4 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 4 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato e scarico integrato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Optional: porte vetro, luce LED, griglie plastificate o inox, filtro removibile, sterilizzatore.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator and integrated water discharge pipe (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Optional: glass doors, LED light, S/S or plastic coated shelves, removable filter, sterilizer.



EVAP-T



KIT 4 RUOTE





220 - 60Hz
VERS 220-60



OZONIZER



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600

	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vollaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
											Watt****	A			
	SPRINGPLUS804TN	7ST84IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,120	D	5 40°C - 40%HR	1648	510,8 L	2560x800x890	247	5.03	230/1/50	2620x860x940	199/226
	SPRINGPLUS804TN/A	7ST84IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2560x800x990	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	199/226
	SPRINGPLUS804TN/S	7ST84IP2NA001	Senza piano / Without worktop							2560x800x850	247	5.03	230/1/50	2620x860x890	150/170
	SPRINGPLUS804BT	7ST84IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	4994	510,8 L	2560x800x890	526	7.21	230/1/50	2620x860x940	211/240
	SPRINGPLUS804BT/A	7ST84IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2560x800x990	526	7.21	230/1/50	2620x860x1040	211/240
	SPRINGPLUS804BT/S	7ST84IB2NA001	Senza piano / Without worktop							2560x800x850	526	7.21	230/1/50	2620x860x890	162/184
	SPRING804TN R**	7ST84RP4VA001	Con piano - With work top	-2/+7° C					510,8 L	2420x800x890			230/1/50	2480x860x940	178/202
	SPRING804TN/A R**	7ST84RP4LA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback							2420x800x990			230/1/50	2480x860x1040	179/203
	SPRING804TN/S R**	7ST84RP4NA001	Senza piano - Without work top							2420x800x850			230/1/50	2480x860x890	131/149
	UCTN4-T*	74861756	Unità Condensatrice	Condensing unit											
	VALVR452A-804TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 804TN)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 804TN)											
	SPRING804BT R**	7ST84RB4VA001	Con piano - With work top	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		510,8 L	2420x800x890			230/1/50	2480x860x940	178/202
SPRING804BT/A R**	7ST84RB4LA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback	2420x800x990									230/1/50	2480x860x1040	179/203	
SPRING804BT/S R**	7ST84RB4NA001	Senza piano - Without work top	2420x800x850									230/1/50	2480x860x890	131/149	
UCBT4-T*	74861764	Unità Condensatrice	Condensing unit												
VALVR452A-804BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 804BT)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 804TN)												
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)												
	74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays												
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf												
	74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf												
KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote	Price increase for 6 castors												
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz	Price Increase Power supply 220V/60Hz												

* Distanza massima 5m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.
Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 5m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.
All specifications are subject to change without notice.



SPRING

800

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 2, 3 o 4 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.


S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 2, 3 or 4 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato e scarico integrato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Optional: porte vetro, luce LED, griglie plastificate o inox, filtro removibile, sterilizzatore.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator and integrated water discharge pipe (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Optional: glass doors, LED light, S/S or plastic coated shelves, removable filter, sterilizer.



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600

Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg								
										Watt****	A											
	SPRING802TN	7ST82IP4VA001	Senza piano - Without work top	-2/+7° C	R404A GWP 3922 Kg 0,25	D	5 40°C - 40%HR	1402	255,4 L	1450x800x890	275	5.22	230/1/50	1510x860x940	135/153							
	SPRING802TN/A	7ST82IP4LA001	Con piano - With work top								275	5.22	230/1/50	1510x860x1040	136/154							
	SPRING802TN/S	7ST82IP4NA001	Con piano con alzatina Work top with splashback								275	5.22	230/1/50	1510x860x890	96/109							
	SPRING802BT	7ST82IB4VA001	Senza piano - Without work top	-24/-10° C	R404A GWP 3922 Kg 0,35	G	5 40°C - 40%HR	4249	255,4 L	1450x800x890	634	9.15	230/1/50	1510x860x940	147/167							
	SPRING802BT/A	7ST82IB4LA001	Con piano - With work top								634	9.15	230/1/50	1510x860x1040	148/168							
	SPRING802BT/S	7ST82IB4NA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback								634	9.15	230/1/50	1510x860x890	108/123							
	SPRING803TN	7ST83IP4VA001	Senza piano - Without work top	-2/+7° C	R404A GWP 3922 Kg 0,25	D	5 40°C - 40%HR	1550	383,1 L	2004x800x890	275	5.22	230/1/50	2064x860x940	158/179							
	SPRING803TN/A	7ST83IP4LA001	Con piano - With work top								275	5.22	230/1/50	2064x860x1040	161/183							
	SPRING803TN/S	7ST83IP4NA001	Con piano con alzatina Work top with splashback								275	5.22	230/1/50	2064x860x890	120/136							
	SPRING803BT	7ST83IB4VA001	Senza piano - Without work top	-24/-10° C	R404A GWP 3922 Kg 0,35	G	5 40°C - 40%HR	4696	383,1 L	2004x800x890	634	9.15	230/1/50	2064x860x940	169/192							
	SPRING803BT/A	7ST83IB4LA001	Con piano - With work top								634	9.15	230/1/50	2064x860x1040	172/196							
	SPRING803BT/S	7ST83IB4NA001	Con piano con alzatina - Work top with splashback								634	9.15	230/1/50	2064x860x890	131/149							
	SPRING804TN	7ST84IP4VA001	Senza piano - Without work top	-2/+7° C	R404A GWP 3922 Kg 0,25	D	5 40°C - 40%HR	1722	510,8 L	2560x800x890	275	5.22	230/1/50	2620x860x940	199/226							
	SPRING804TN/A	7ST84IP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								275	5.22	230/1/50	2620x860x1040	199/226							
	SPRING804TN/S	7ST84IP4NA001	Senza piano / Without worktop								275	5.22	230/1/50	2620x860x890	150/170							
	SPRING804BT	7ST84IB4VA001	Piano dritto / Straight worktop								-24/-10° C	R404A GWP 3922 Kg 0,35	G	5 40°C - 40%HR	5218	510,8 L	2560x800x890	634	9.15	230/1/50	2620x860x940	211/240
	SPRING804BT/A	7ST84IB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback															634	9.15	230/1/50	2620x860x1040	211/240
SPRING804BT/S	7ST84IB4NA001	Senza piano / Without worktop	634	9.15	230/1/50	2620x860x890	162/184															
		74768466-68	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400																			
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400																			
		74768120	Griglia inox EN 600x400																			
		KIT 4 RUOTE	Sovrapprezzo per 4 ruote																			
		KIT 6 RUOTE	Sovrapprezzo per 6 ruote (mod. 4 porte)																			
		VERS220-60	Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz																			

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	SPRING SALADETTE 700
OPTIONAL						
VERSCO2		Sovrapprezzo per Versione remota per CO ₂ Price increase for Ready for connection to a remote CO ₂ condensing unit	x	x		
PORVE700*		Sovrapprezzo porta vetri TN, a porta SPRING700 Price Increase for TN glass door (per door) SPRING700	x	x		x
PORVE800*		Sovrapprezzo porta vetri TN, a porta SPRING800 Price Increase for TN glass door (per door) SPRING800				x
STERILKIT		Sovrapprezzo Sterilizzatore (incompatibile con LED) Price increase for Sterilizer (not compatible with LED)	x	x	x	x
KIT LED 700**		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700 (incompatibile con STERILKIT) Price increase for LED 700 (not compatible with STERILKIT)	x	x	x	x
SERRPSRING		Sovrapprezzo per Kit Serratura con chiave porta Price increase for Door kit key lock	x	x	x	
SERRCSRING		Sovrapprezzo per Kit Serratura con chiave cassetiera Price increase for key lock kit for set of Drawers	x	x		
SBRINELETSRING		Sovrapprezzo per Sbrinamento elettrico (per versioneTN) Price increase for Electrical defrost (for version TN)	x	x	x	x
EVAPINOX		Sovrapprezzo per Evaporatore inox Price increase for Stainless steel evaporator	x	x		
UCESXSPRING		Sovrapprezzo per Motore a sx Price increase for Condensing unit on the left	x	x	x	x
SOVLAV		Sovrapprezzo per Lavello e foro rubinetto sopra vano motore (solo per versione piano con alzatina) Price increase for Sink and tap hole above the condensing unit (only for counters with splashback)	x	x	x	
CONDH2OSRING		Sovrapprezzo per condensazione ad acqua Price increase for water condensation	x	x	x	x
FILTER		Sovrapprezzo filtro removibile Price increase removable filter	x	x	x	x

*Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C (macchine dedicate solo all'esposizione).

*Environment conditions: 65% humidity MAX MIN temperature 25 ° C (machinery dedicated only to display).

** Il sovrapprezzo è indipendente dal numero di porte del tavolo.

** The price increase remains the same regardless the number of table doors.

*** All'acquisto di più unità che si vogliono tutte collegate a supervisore, oltre al costo dell'accessorio BASE o TOP calcolato su una unità, andrà considerato il costo di un driver di connessione (cod. 74700280) per ogni ulteriore unità acquistata.

*** When you purchase more units and would like to connect them to a supervisor, beyond the BASE or TOP accessory's cost of a unit, you must consider the price of a connection driver (cod. 74700280) for any further purchased unit.

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	SPRING SALADETTE 700
ACCESSORI/ ACCESSORIES						
	74700280	Driver per supervisori già in possesso - Driver for already owned supervisor (RS485)	x	x	x	x
	*** 73686562+ 74700170	Supervisore BASE - BASE Supervisor (Nr Max. Unità/Units 20)	x	x	x	x
	*** 73686562+ 74700172	Supervisore TOP - TOP Supervisor (Nr Max. Unità/Units 100)	x	x	x	x
	74768120	Griglia inox EN 600x400 - S/S EN 600x400 shelf				x
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 - plastic coated EN 60x40 shelf				x
	74768002	Griglia inox GN 1/1 - S/S GN 1/1 shelf	x	x		x
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1 - plastic coated GN 1/1 shelf	x	x		x
	74707012	Teglia GN 1/1 h=20 - GN 1/1 pan 20mm deep	x	x		x
	74707013	Teglia GN 1/1 h=40 - GN 1/1 pan 40mm deep	x	x		x
	74707300	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm - EN 600x400 tray 20 mm deep				x
	74707301	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm - EN 600x400 tray 40 mm deep				x
	74707295	Vaschetta polietilene 400x600 h=130mm - Polyethylene tray 400x600x130mm				x
	74707297	Vaschetta polietilene 400x300 h=130mm - Polyethylene tray 400x300x130mm				x
	72554699	Falsofondo plastica - Plastic perforated bottom				x
	72554695	Falsofondo inox forato h130mm - S/S perforated bottom				x
	74707299	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm - Pizza polyethylene tray 400x600x70mm				x
	74707288	Coperchio per vaschetta pizza polietilene - Lid for pizza polyethylene tray (400x600 h=70mm)				x

*Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C (macchine dedicate solo all'esposizione).

*Environment conditions: 65% humidity MAX MIN temperature 25 ° C (machinery dedicated only to display).

** Il sovrapprezzo è dal numero di porte del tavolo.

** The price increase remains the same regardless the number of table doors.

*** All'acquisto di più unità che si vogliono tutte collegate a supervisore, oltre al costo dell'accessorio BASE o TOP calcolato su una unità, andrà considerato il costo di un driver di connessione (cod. 74700280) per ogni ulteriore unità acquistata.

*** When you purchase more units and would like to connect them to a supervisor, beyond the BASE or TOP accessory's cost of a unit, you must consider the price of a connection driver (cod. 74700280) for any further purchased unit.