



CHM-6-100-LE
CHM-6-125-LE



CHM-5-100
CHM-5-125
CHM-6-100
CHM-6-125
CHM-8-100
CHM-8-125



CHMI-5-100
CHMI-5-125
CHMI-6-100
CHMI-6-125
CHMI-8-100
CHMI-8-125



CHMI-5-100-LC
CHMI-5-125-LC
CHMI-6-100-LC
CHMI-6-125-LC
CHMI-8-100-LC
CHMI-8-125-LC



CHM-5-100-LC
CHM-5-125-LC
CHM-6-100-LC
CHM-6-125-LC
CHM-8-100-LC
CHM-8-125-LC

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición display (m²)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W) VCC compressor	consumo. consumption (kW/24h)	Sonoridad Loudness (dB)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CHM-5-100	970	2	1,14	4	494- 1018	4,55	36	R-290	-1 +5
CHM-5-125	1220	2	1,45	4	494- 1018	5,4	45	R-290	-1 +5
CHM-6-100	970	2	1,22	4	494- 1018	4,55	36	R-290	-1 +5
CHM-6-125	1220	2	1,56	4	494- 1018	5,4	45	R-290	-1 +5
CHM-8-100	970	2	1,28	4	494- 1018	4,56	36	R-290	-1 +5
CHM-8-125	1220	2	1,6	4	494- 1018	5,4	45	R-290	-1 +5

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Compresor sistema **Inverter** para máxima eficiencia energética
- Perfilera en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie:** luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 6500 K, opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Compresor capacidad variable (VCC)
- Ventiladores bajo consumo y bajo nivel emisión sonora
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- **Inverter** compressor system for max energy efficiency
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard:** horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
- 6500 K LED lighting, optional 3000 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as standard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- EC fans, low consumption and low noise pressure
- VCC compressor (variable compressor capacity)
- Climate class 3 (25°C 60%HR) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal front decor	decoración total total decor	lacado alto brillo glossy lacquered	interior lacado lacquered interior	luz extra LED extra lighting
CM-100					
CM-125					

Vitrina expositora MURAL CON PUERTAS ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY MULTIDECK WITH DOORS display

8



HCM-6-100-EG



HCMI-6-125-LE

