



AROMA

Vetrine refrigerate statiche o ventilate per l'esposizione di vini spumanti, vini bianchi e vini rossi.

- Colore standard: Grigio alluminio Satinato
- Illuminazione verticale a led
- Porta vetro a basso emissivo
- Modelli con posizionamento bottiglie su tubi in acciaio (T) o su ripiani inox forati (P)
- Maniglia in alluminio con serratura
- Controllo elettronico della temperatura posto nella parte superiore della vetrina.

N.B.: Per installazioni ad altitudini superiori a 900 m s.l.m., deve essere prevista e specificata al momento dell'ordine, una valvola di compensazione per ogni vetrocamera.

Static or ventilated wine display for all kind of sparkling wines, white wines and red wines.

- Standard color: Brushed Aluminium Grey
- Vertical LED lighting
- Glass door with reduced thermal losses
- Models with bottles' positioning on stainless steel tubes (T) or perforated stainless steel shelves (P)
- Aluminium handle with lock
- Electronic control panel positioned in the upper part of the showcase.

N.B.: For installations at altitudes above 900 m (above sea level), a compensating valve for each double-glazing unit must be provided and specified at the time of the order.



Illuminazione a LED
LED lighting



Tubi di appoggio bottiglie cromati
Chromed support for bottles



Ripiani inox forati
S/S shelves



Maniglia moderna in alluminio con serratura
Modernly designed aluminium handle with lock

	Modello Model	Codice Code	N° Bottiglie Nr Bottles Pz (Bordeax)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Gas Gas	Accessori** Accessories**	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Classe climatica Climate class	Alimentazione Power Supply (V/hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)	
									Watt****	Ampere					
	AROMA 610 S T	77001720	84	S +8 +6 +4 S	+4/+20	R290 GWP 3 Kg. 0,65	TUBI ACCIAIO S/S TUBES	610X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130	
	AROMA 610 S P	77001724	108		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI S/S SHELVES	610X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130	
	AROMA 610 V T	77001722	84	V +4 V	+4/+20		TUBI ACCIAIO S/S TUBES	610X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130	
	AROMA 610 V P	77001726	108		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI S/S SHELVES	610X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130	
	AROMA 820 S T	77001730	126	S +8 +6 +4 S	+4/+20	R290 GWP 3 Kg. 0,65	TUBI ACCIAIO S/S TUBES	820X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160	
	AROMA 820 S P	77001734	162		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI S/S SHELVES	820X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160	
	AROMA 820 V T	77001732	126	V +4 V	+4/+20		TUBI ACCIAIO S/S TUBES	820X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160	
	AROMA 820 V P	77001736	162		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI S/S SHELVES	820X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160	
VERS220-1-60AROMA			Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz (Disponibile non prima di 6 settimane)					Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version (Available not earlier than 6 weeks)							

*S= STATICA / STATIC - V=VENTILATA / VENTILATED

** T=TUBI ACCIAIO / S/S TUBES - P= RIPIANI INOX FORATI / S/S SHELVES **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.