



L E X U S
■
L I N E

LINEA LEXUS

LEXUS LINE

La linea LEXSUS è la versione TOP di gamma di tutte le vetrine verticali Tekna.

Con più di 100 modelli a listino la linea LEXSUS è la più completa presente sul mercato. Per la varietà di dimensioni, lati espositivi, temperatura di conservazione, tipo di refrigerazione, materiali, colori, accessori ed opzioni è in grado di soddisfare tutte le richieste che il mercato necessita. Dalle piccole esigenze a quelle più importanti è possibile trovare all'interno della linea il modello che può soddisfare qualsiasi richiesta.

Le vetrine presentano una SERIGRAFIA a scelta tra i colori GRIGIO e NERO, triplo vetro basso emissivo e doppia camera con gas inerte e resistenza anti condensa.

The LEXSUS line is the TOP of the range for all the upright Tekna showcases. With more than 100 models, the LEXSUS Line is the most complete on the market. For the variety of sizes, exhibition sides, storage temperature, type of refrigeration, materials, colours, options and accessories is able to meet all the demands of the market. It is possible within the line to find the model that can satisfy any request. For each model, you can have SILVER OR BLACK SILK-SCREEN PRINTING, triple-glazed low-emissivity and double room with inert gas and anti-condensation resistance glasses.

DI SERIE

DEFAULT

Finitura esterna: alluminio ossidato argento, bronzo o nero, cromato o satinato

Finitura interna: acciaio inox a specchio

Tubi luci LED

Termostato digitale touch posizionato in alto

Motore tropicalizzato

External finish: anodized aluminium silver, bronze or black, chrome and satin

Inner finish: stainless steel mirror effect

LED lights tubes

Digital touch controller on top

Tropicalized version

OPTIONAL

OPTIONS

Vedere lista accessori

Per chi ne ha la necessità tutte le vetrine della serie LEXSUS possono essere realizzate con motore remoto fornito o meno (valvola di espansione a richiesta) o condensazione H2O.

Alcuni prodotti sono disponibili con R290.

L'ampia scelta di colori e materiali rende possibile l'integrazione armonica di una vetrina LEXSUS all'interno di ogni ambiente.

Check options list

The LEXSUS line showcases can be manufactured with remote engine supplied or not supplied by us (expansion valve on demand) or H2O condensation system.

Some products could be available with R290


The wide choice of colours and materials permits the harmonious integration of a LEXSUS showcase in any place.



760 X 760 X 1970 mm

R26-LX

STATIC	NO FROST	3	KW	LT	KG	€
P	+2 / +10 °C	1	0,28	530	180 - 198	
NFP	+10 / -5 °C	1	0,42	530	140 - 158	
NFN	+5 / -25 °C	1	0,55	530	150 - 168	



3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES



SILVER




BRONZE


1500 X 760 X 1970 mm

R26/2-LX


STATIC	NO FROST	3	KW	LT	KG	€
P	+2 / +10 °C	2	0,96	1260	315 - 345	
NFP	+10 / -5 °C	2	1,20	1260	320 - 350	
NFN	+5 / -25 °C	2	1,40	1260	330 - 360	
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,00	1260	325 - 355	



STANDARD



SU RICHIESTA
ON REQUEST



SU RICHIESTA
ON REQUEST

3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES



SILVER




BRONZE


1500 X 760 X 1970 mm

R26/2 1M-LX


STATIC	NO FROST	3	KW	LT	KG	€
P	+2 / +10 °C	1	0,80	1270	315 - 345	
NFP	+10 / -5 °C	1	0,68	1270	320 - 350	
NFN	+5 / -25 °C	2	1,20	1270	330 - 360	



STANDARD



SU RICHIESTA
ON REQUEST



SU RICHIESTA
ON REQUEST

3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES



SILVER




BRONZE

2100-LX

460 X 640 X 1970 mm

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,16	250	75 - 85		
NT	-15 / -25 °C	1	0,28	250	75 - 85		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,16	250	75 - 85		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,45	250	80 - 90		



1 LATO ESPOSITIVO
1 SIDE GLASS






BRONZE

2200-LX

460 X 640 X 1970 mm

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,16	250	75 - 85		
NT	-15 / -25 °C	1	0,28	250	75 - 85		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,16	250	83 - 93		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,45	250	83 - 95		



2 LATI ESPOSITIVI
2 SIDES GLASSES






SILVER

BRONZE

2300-LX

460 X 640 X 1970 mm

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,16	250	75 - 85		
NT	-15 / -25 °C	1	0,28	250	75 - 85		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,20	250	90 - 100		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,60	250	95 - 105		



3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES




SILVER

BRONZE

2400-LX

460 X 640 X 1970 mm

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,16	250	75 - 85		
NT	-15 / -25 °C	1	0,28	250	75 - 85		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,20	250	100 - 110		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,60	250	105 - 115		




4 LATI ESPOSITIVI
4 SIDES GLASSES



BRONZE

4100-LX

670 X 640 X 1970 mm



1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS






BRONZE

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,26	400	116 - 131		
NT	-15 / -25 °C		0,40	400	117 - 132		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,40	380	120 - 132		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,50	380	122 - 137		

4200-LX

670 X 640 X 1970 mm



2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES






BRONZE

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,28	420	130 - 145		
NT	-15 / -25 °C	1	0,55	420	127 - 142		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,42	400	130 - 145		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,65	400	133 - 148		

4300-LX

670 X 640 X 1970 mm



3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES




BRONZE

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,40	430	140 - 155		
NT	-15 / -25 °C	1	0,70	430	138 - 153		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,50	405	140 - 155		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,80	405	143 - 158		

4400-LX

670 X 640 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES




BRONZE

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,40	450	157 - 182		
NT	-15 / -25 °C	1	0,75	450	155 - 180		
PV	+2 / +10 °C	1	0,50	430	157 - 182		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,50	430	159 - 184		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,80	430	161 - 186		

4401-LX

670 X 640 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES




BRONZE

	STATIC	NO FROST					
P	+2 / +10 °C	1	0,40	450	165 - 190		
NT	-15 / -25 °C	1	0,50	430	165 - 190		
NFP	+10 / -5 °C	1	0,50	430	167 - 192		
NFN	+5 / -25 °C	1	0,85	430	169 - 195		

5100-LX

760 X 760 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



P			+2 / +10 °C	1	0,28	530	138 - 156	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,42	510	140 - 158	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,55	510	150 - 168	

5200-LX

760 X 760 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



P			+2 / +10 °C	1	0,28	540	150 - 168	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,50	530	160 - 178	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,68	530	164 - 182	

5300-LX

760 X 760 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



P			+2 / +10 °C	1	0,45	550	160 - 178	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,50	530	170 - 188	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,68	530	175 - 193	

5400-LX

760 X 760 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



P			+2 / +10 °C	1	0,45	560	170 - 188	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,50	540	180 - 198	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,70	540	185 - 203	

5401-LX

760 X 760 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES




P			+2 / +10 °C	1	0,50	560	180 - 198	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,55	540	190 - 208	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,75	540	195 - 213	

900 X 550 X 885 mm

9100-LX

P			+2 / +10 °C	1	0,28	555	138 - 156	
NT			-15 / -25 °C	1	0,45	555	140 - 158	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,42	535	140 - 158	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,55	535	142 - 160	




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



900 X 550 X 885 mm

9200-LX

P			+2 / +10 °C	1	0,28	590	150 - 168	
NT			-15 / -25 °C	1	0,60	590	152 - 170	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,50	570	152 - 170	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,68	570	154 - 172	




2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



900 X 550 X 885 mm

9300-LX

P			+2 / +10 °C	1	0,40	430	140 - 155	
NT			-15 / -25 °C	1	0,70	430	138 - 153	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,50	405	140 - 155	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,80	405	143 - 158	




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



900 X 550 X 885 mm

9400-LX

P			+2 / +10 °C	1	0,45	620	153 - 170	
NT			-15 / -25 °C	1	0,70	620	155 - 173	
NFP			+10 / -5 °C	1	0,50	590	157 - 175	
NFN			+5 / -25 °C	1	0,68	590	159 - 177	



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



7100-LX

1320 X 640 X 1970 mm



1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,52	855	180 - 217		
NT		-15 / -25 °C	1	1,00	855	185 - 222		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,50	810	192 - 229		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,00	810	202 - 239		

7200-LX

1320 X 640 X 1970 mm



2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,56	905	203 - 240		
NT		-15 / -25 °C	1	1,00	905	210 - 247		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,60	855	215 - 252		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	855	225 - 262		

7300-LX

1320 X 640 X 1970 mm



3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,80	935	235 - 272		
NT		-15 / -25 °C	1	1,20	935	245 - 282		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,68	880	238 - 275		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	880	248 - 285		

7400-LX

1320 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,80	935	235 - 272		
NT		-15 / -25 °C	1	1,20	935	245 - 282		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,68	880	238 - 275		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	880	258 - 297		

7401-LX

1320 X 640 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,80	935	256 - 291		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,68	880	248 - 287		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	880	268 - 305		

7100 XL-LX

1320 X 760 X 1970 mm



1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS




	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,52	1052	180 - 217		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,50	1007	192 - 229		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,00	1007	202 - 239		

	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,56	1102	203 - 240		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,60	1052	215 - 252		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	1052	225 - 262		

7200 XL-LX

1320 X 760 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,80	1132	235 - 272		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,68	1077	238 - 275		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	1077	248 - 285		

7300 XL-LX

1320 X 760 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,80	1132	35 - 272		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,68	1077	238 - 275		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	1077	258 - 297		

7400 XL-LX

1320 X 760 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	0,80	1132	256 - 291		
NFP		+10 / -5 °C	1	0,68	1077	248 - 287		
NFN		+5 / -25 °C	1	1,20	1077	268 - 305		

7401 XL-LX

1320 X 760 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



8100-LX

1320 X 640 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

8200-LX

1320 X 640 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

8300-LX

1320 X 640 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

8400-LX

1320 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

8401-LX

1320 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

10100-LX

1500 X 760 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



	STATIC	NO FROST						
P								
NFP								
NFN								
CB								

10200-LX

1500 X 760 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NFP								
NFN								
CB								

10300-LX

1500 X 760 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NFP								
NFN								
CB								

10400-LX

1500 X 760 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NFP								
NFN								
CB								

10401-LX

1500 X 760 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NFP								
NFN								
CB								

1310-LX

1550 X 640 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1320-LX

1550 X 640 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1330-LX

1550 X 640 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1340-LX

1550 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1341-LX

1550 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1810-LX

1780 X 760 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1820-LX

1780 X 760 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI 2 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1830-LX

1780 X 760 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1840-LX

1780 X 760 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST						
P								
NT								
NP								
NFP								
NFN								
CB								

1210-LX

1970 X 640 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS





	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	2	0,80	1200	320 - 360	€
NT		-15 / -25 °C	2	1,20	1200	320 - 360	
NP		-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,00	1200	320 - 360	
NFP		+10 / -5 °C	2	1,20	1200	315 - 355	
NFN		+5 / -25 °C	2	1,50	1200	325 - 365	
CB		+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,35	1200	320 - 360	

1220-LX

1970 X 640 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI
2 SIDES GLASSES





	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	2	0,90	1260	350 - 390	€
NT		-15 / -25 °C	2	1,65	1260	345 - 385	
NP		-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,38	1260	350 - 390	
NFP		+10 / -5 °C	2	1,26	1220	340 - 380	
NFN		+5 / -25 °C	2	1,95	1220	350 - 390	
CB		+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,60	1220	345 - 385	

1230-LX

1970 X 640 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	2	1,20	1290	355 - 395	€
NT		-15 / -25 °C	2	2,10	1290	365 - 405	
NP		-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,80	1290	360 - 400	
NFP		+10 / -5 °C	2	1,50	1230	360 - 400	
NFN		+5 / -25 °C	2	2,04	1230	370 - 410	
CB		+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,75	1230	365 - 405	

1240-LX

1970 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	2	1,20	1350	385 - 425	€
NT		-15 / -25 °C	2	2,25	1350	385 - 425	
NP		-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,90	1350	390 - 430	
NFP		+10 / -5 °C	2	1,50	1240	380 - 420	
NFN		+5 / -25 °C	2	2,04	1240	390 - 430	
CB		+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,75	1240	385 - 425	

1241-LX

1970 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	2	1,20	1350	393 - 433	€
NP		-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,90	1350	398 - 438	
NFP		+10 / -5 °C	2	1,50	1240	388 - 428	
NFN		+5 / -25 °C	2	2,04	1240	398 - 438	
CB		+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,75	1240	393 - 433	

1510-LX

1970 X 640 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	1,00	1350	380 - 420	€
NFP		+10 / -5 °C	1	1,00	1310	388 - 428	
NFN		+5 / -25 °C	2	1,20	1310	398 - 438	

1535-LX

1970 X 640 X 1970 mm




3 LATI ESPOSITIVI 3 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	1,00	1350	382 - 422	€
NFP		+10 / -5 °C	1	1,00	1310	390 - 430	
NFN		+5 / -25 °C	2	2,50	1310	400 - 440	

1540-LX

1970 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	1	1,20	1350	390 - 430	€
NFP		+10 / -5 °C	1	1,20	1310	395 - 435	
NFN		+5 / -25 °C	2	2,50	1310	400 - 440	

1541-LX

1970 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	2	1,20	1350	390 - 430	€
NP		-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,40	1350	390 - 430	
NFP		+10 / -5 °C	2	1,20	1310	395 - 435	
CB		+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,40	1310	400 - 440	

1544-LX

1970 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC NO FROST	TEMPERATURE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE	U-VALUE
P		+2 / +10 °C	2	1,20	1350	382 - 422	€
NT		-15 / -25 °C	2	1,40	1350	382 - 422	
NP		-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,60	1350	390 - 430	
NFP		+10 / -5 °C	2	1,20	1310	390 - 430	
CB		+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,40	1310	400 - 440	

1410-LX

2200 X 640 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS




	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	0,80	1355	335 - 375				
NT	-15 / -25 °C	3	1,25	1355	330 - 370				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,08	1355	335 - 375				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,20	1330	325 - 365				
NFN	+5 / -25 °C	3	1,55	1330	335 - 375				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,35	1330	330 - 370				

1420-LX

2200 X 640 X 1970 mm



2 LATI ESPOSITIVI
2 SIDES GLASSES




2 LATI ESPOSITIVI
2 SIDES GLASSES




	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	0,90	1430	360 - 400				
NT	-15 / -25 °C	3	1,70	1430	355 - 395				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,38	1430	360 - 400				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,30	1370	350 - 390				
NFN	+5 / -25 °C	3	2,00	1370	360 - 400				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,60	1370	355 - 395				

1430-LX

2200 X 640 X 1970 mm



3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES




3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	1,25	1480	380 - 420				
NT	-15 / -25 °C	3	2,10	1480	375 - 415				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,85	1480	380 - 420				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,55	1400	370 - 410				
NFN	+5 / -25 °C	3	2,10	1400	380 - 420				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,80	1400	375 - 415				

1440-LX

2200 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	1,25	1530	400 - 440				
NT	-15 / -25 °C	3	2,25	1530	395 - 435				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,95	1530	400 - 440				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,55	1455	390 - 430				
NFN	+5 / -25 °C	3	2,10	1455	400 - 440				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,80	1455	395 - 435				

1740-LX

2200 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	2	1,25	1530	390 - 430				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	2	1,95	1530	390 - 430				
NFP	+10 / -5 °C	2	1,55	1455	380 - 420				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	2	1,80	1455	385 - 425				

1610-LX

2430 X 640 X 1970 mm




1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS




	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	0,90	1510	340 - 380				
NT	-15 / -25 °C	3	1,30	1510	350 - 390				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,08	1510	345 - 385				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,25	1510	340 - 380				
NFN	+5 / -25 °C	3	1,60	1510	355 - 395				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,35	1510	345 - 385				

1620-LX

2430 X 640 X 1970 mm



2 LATI ESPOSITIVI
2 SIDES GLASSES




2 LATI ESPOSITIVI
2 SIDES GLASSES




	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	0,88	1600	365 - 405				
NT	-15 / -25 °C	3	1,70	1600	375 - 415				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,38	1600	370 - 410				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,35	1540	370 - 410				
NFN	+5 / -25 °C	3	2,10	1540	380 - 420				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,60	1540	375 - 415				

1630-LX

2430 X 640 X 1970 mm



3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES




3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	1,30	1670	385 - 425				
NT	-15 / -25 °C	3	2,10	1670	395 - 435				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,85	1670	390 - 430				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,60	1585	390 - 430				
NFN	+5 / -25 °C	3	2,15	1585	400 - 440				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,80	1585	395 - 435				

1640-LX

2430 X 640 X 1970 mm




4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	1,30	1710	405 - 445				
NT	-15 / -25 °C	3	2,25	1710	415 - 455				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,95	1710	410 - 450				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,60	1620	410 - 450				
NFN	+5 / -25 °C	3	2,15	1620	420 - 460				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,80	1620	415 - 455				

1641-LX

2430 X 640 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



	STATIC	NO FROST							
P	+2 / +10 °C	3	1,30	1710	413 - 453				
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,95	1710	418 - 458				
NFP	+10 / -5 °C	3	1,60	1620	418 - 458				
NFN	+5 / -25 °C	3	2,15	1620	428 - 468				
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,80	1620	423 - 463				

2010-LX

2660 X 640 X 1970 mm



1 LATO ESPOSITIVO 1 SIDE GLASS



P	+2 / +10 °C	3	0,90	1665	360 - 400	
NT	-15 / -25 °C	3	1,35	1665	370 - 410	
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,18	1665	365 - 405	
NFP	+10 / -5 °C	3	1,30	1605	365 - 405	
NFN	+5 / -25 °C	3	1,65	1605	375 - 415	
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,40	1605	370 - 410	

2020-LX

2660 X 640 X 1970 mm




2 LATI ESPOSITIVI
2 SIDES GLASSES



P	+2 / +10 °C	3	0,90	1770	385 - 425	
NT	-15 / -25 °C	3	1,80	1770	395 - 435	
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,48	1770	390 - 430	
NFP	+10 / -5 °C	3	1,40	1710	390 - 430	
NFN	+5 / -25 °C	3	2,15	1710	400 - 440	
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,65	1710	395 - 435	

2030-LX

2660 X 640 X 1970 mm



3 LATI ESPOSITIVI
3 SIDES GLASSES



P	+2 / +10 °C	3	1,35	1860	405 - 445	
NT	-15 / -25 °C	3	2,10	1860	415 - 455	
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,85	1860	410 - 450	
NFP	+10 / -5 °C	3	1,65	1770	410 - 450	
NFN	+5 / -25 °C	3	2,20	1770	420 - 460	
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,85	1770	415 - 455	

2040-LX

2660 X 640 X 1970 mm



4 LATI ESPOSITIVI 4 SIDES GLASSES



P	+2 / +10 °C	3	1,35	1890	425 - 465	
NT	-15 / -25 °C	3	2,25	1890	435 - 475	
NP	-15 / -25 °C +2 / +10 °C	3	1,95	1890	430 - 470	
NFP	+10 / -5 °C	3	1,55	1785	430 - 470	
NFN	+5 / -25 °C	3	2,20	1785	440 - 480	
CB	+5 / -25 °C +10 / -5 °C	3	1,85	1785	435 - 475	