



**NEW 2020**

**SPRING PLUS 702**

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 2 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop
- Worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

**Optional:** griglie inox, sterilizzatore.

**Optional:** S/S shelves, sterilizer.



Incompatibile con LED\*  
Not compatible with LED\*



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
										Watt****	A				
	<b>SPRINGPLUS702TN</b>	6ST72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	464	172	1266x700x850	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	112/124
	<b>SPRINGPLUS702TN/A</b>	6ST72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	112/125
	<b>SPRINGPLUS702TN/S</b>	6ST72IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	87/97
	<b>SPRINGPLUS702BT</b>	6ST72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3063	172	1266x700x850	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	128/142
	<b>SPRING702PLUSBT/A</b>	6ST72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	129/143
	<b>SPRING702PLUSBT/S</b>	6ST72IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	104/115
	<b>SPRING702TN R**</b>	6ST72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	94/106
	<b>SPRING702TN/A R**</b>	6ST72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	96/108
	<b>SPRING702TN/S R**</b>	6ST72RP4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x800	0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/85
	<b>UCTN1-T*</b>	74861750	Unità Condensatrice			Condensing unit				350x460x265			350x460x265	23/43	
	<b>VALVR452A-702TN</b>	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702TN)				101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
	<b>SPRING702BT R**</b>	6ST72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	94/106
	<b>SPRING702BT/A R**</b>	6ST72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	96/108
<b>SPRING702BT/S R**</b>	6ST72RB4NA001	Senza piano / Without worktop	1130x690x800							0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/85	
<b>UCBT1-T*</b>	74861760	Unità Condensatrice			Condensing unit				415x540x340			415x540x340	40/60		
<b>VALVR452A-702BT</b>	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702BT)				101x38x77			101x38x77	0,3/0,3		
<b>STERILKIT</b>	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore			Price increase for Sterilizer										
<b>EVAP-T</b>	74768568x2	Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)										
	74768000	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1			"C" pair of runners for GN 1/1 pans										
	74768002	Griglia plastificata GN 1/1			Plastic coated GN 1/1 shelf										
		Griglia inox GN 1/1			S/S GN 1/1 shelf										
<b>CASS1/2</b>		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2			Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers										
<b>CASS1/3</b>		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3			Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers										
<b>CASS2/3</b>		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3			Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers										
<b>KIT 4 RUOTE</b>		Sovrapprezzo per 4 ruote			Price Increase for 4 castors										
<b>VERS220-60</b>		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz			Price Increase for Power supply 220V/60Hz										

\* Distanza massima 10m \*\* R= Versione remota \*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\* Max distance 10m \*\* R= Remote Version \*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



**NEW 2020**

# SPRING PLUS 703

## SPRING PLUS



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 3 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

**Optional:** griglie inox, sterilizzatore.

**Optional:** S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER STERIL KIT\*

Incompatibile con LED\*  
Not compatible with LED\*



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power Watt**** A	Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg			
	<b>SPRINGPLUS703TN</b>	6ST73IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	537	258	1721x700x850	247	5.03	1840x760x1030	141/157			
	<b>SPRINGPLUS703TN/A</b>	6ST73IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>						-2/+7° C	1721x700x950	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	144/160	
	<b>SPRINGPLUS703TN/S</b>	6ST73IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							1721x690x800	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	110/122	
	<b>SPRINGPLUS703BT</b>	6ST73IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3521	258	1721x700x850	526	7.21	1840x760x1030	154/171			
	<b>SPRINGPLUS703BT/A</b>	6ST73IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>						-24/-10° C	1721x700x950	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	157/174	
	<b>SPRINGPLUS703BT/S</b>	6ST73IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							1721x690x800	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	122/136	
	<b>SPRING703TN R **</b>	6ST73RP4VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>			5 40°C - 40%HR		258	1585x700x850	0	0	1700x760x1030	114/128			
	<b>SPRING703TN/A R**</b>	6ST73RP4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>						-2/+7° C	1585x700x950	0	0	230/1/50	1700x760x1030	115/129	
	<b>SPRING703TN/S R**</b>	6ST73RP4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							1585x690x800	0	0	230/1/50	1700x760x1030	87/98	
	<b>UCTN2-T*</b>	74861752	Unità Condensatrice		<i>Condensing unit</i>				350x460x265			350x460x265	25/45			
	<b>VALVR452A-703TN</b>	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)		<i>R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)</i>				101x38x77			101x38x77	0,3/0,3			
		<b>SPRING703BT R**</b>	6ST73RB4VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>			5 40°C - 40%HR		258	1585x700x850	0	0	1700x760x1030	114/128		
		<b>SPRING703BT/A R**</b>	6ST73RB4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>						-24/-10° C	1585x700x950	0	0	230/1/50	1700x760x1030	115/129
		<b>SPRING703BT/S R**</b>	6ST73RB4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							1585x690x800	0	0	230/1/50	1700x760x1030	87/98
	<b>UCBT2-T*</b>	74861762	Unità Condensatrice		<i>Condensing unit</i>				415x540x340			415x540x340	40/60			
	<b>VALVR452A-703BT</b>	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)		<i>R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703BT)</i>				101x38x77			101x38x77	0,3/0,3			
<b>EVAP-T</b>		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R		<i>Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)</i>												
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1		<i>"C" pair of runners for GN 1/1 pans</i>												
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1		<i>Plastic coated GN 1/1 shelf</i>												
	74768002	Griglia inox GN 1/1		<i>S/S GN 1/1 shelf</i>												
<b>CASS1/2</b>		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2		<i>Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers</i>												
<b>CASS1/3</b>		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3		<i>Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers</i>												
<b>CASS2/3</b>		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3		<i>Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers</i>												
<b>KIT 4 RUOTE</b>		Sovrapprezzo per 4 ruote		<i>Price Increase for 4 castors</i>												
<b>VERS220-60</b>		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz		<i>Price Increase for Power supply 220V/60Hz</i>												

\* Distanza massima 10m \*\* R= Versione remota \*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\* Max distance 10m \*\* R= Remote Version \*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.





NEW 2020

SPRING PLUS 704

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassette da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 4 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER STERIL KIT\*

Incompatibile con LED\*  
Not compatible with LED\*



Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power Watt****		Vollaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
										Watt****	A				
	<b>SPRINGPLUS704TN</b>	6ST74IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	618	344	2182x700x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	173/192
	<b>SPRINGPLUS704TN/A</b>	6ST74IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	174/193
	<b>SPRINGPLUS704TN/S</b>	6ST74IP2NA001	Senza piano / Without worktop								247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	130/145
	<b>SPRINGPLUS704BT</b>	6ST74IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	4049	344	2182x700x850	526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	186/207
	<b>SPRINGPLUS704BT/A</b>	6ST74IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	187/208
	<b>SPRINGPLUS704BT/S</b>	6ST74IB2NA001	Senza piano / Without worktop								526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	144/160
	<b>SPRING704TN R**</b>	6ST74RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		344	2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	139/156
	<b>SPRING704TN/A R**</b>	6ST74RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								0	0	230/1/50	2180x760x1030	140/157
	<b>SPRING704TN/S R**</b>	6ST74RP4NA001	Senza piano / Without worktop								0	0	230/1/50	2180x760x1030	104/117
	<b>UCTN3-T*</b>	74861754	Unità Condensatrice							350x500x300			350x500x300	33/53	
	<b>VALVR452A-704TN</b>	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704TN)							101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
		<b>SPRING704BT R**</b>	6ST74RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR	344	2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	139/156
		<b>SPRING704BT/A R**</b>	6ST74RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							0	0	230/1/50	2180x760x1030	140/157
		<b>SPRING704BT/S R**</b>	6ST74RB4NA001	Senza piano / Without worktop							0	0	230/1/50	2180x760x1030	104/117
	<b>UCBT3-T*</b>	74861764	Unità Condensatrice							514x540x340			514x540x340	55/75	
	<b>VALVR452A-704BT</b>	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704BT)							101x38x77			101x38x77	36/41	
<b>STERILKIT</b>	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore													
<b>EVAP-T</b>		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R													
	74768568 x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1													
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1													
	74768002	Griglia inox GN 1/1													
<b>CASS1/2</b>		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassette 1/2													
<b>CASS1/3</b>		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassette 1/3													
<b>CASS2/3</b>		Sovrapprezzo per cassettera cassette 1/3+2/3													
<b>KIT 6 RUOTE</b>		Sovrapprezzo per 6 ruote													
<b>VERS220-60</b>		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz													

\* Distanza massima 10m \*\* R= Versione remota \*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

\* Max distance 10m \*\* R= Remote Version \*\*\* Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.