



# VENERE

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati  
3 side upright glass display coolers/freezers



TEMPERATURE RANGE  
-22° +10° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	VENERE PSB/W	VENERE NSB/W	VENERE NVB/W
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-2°C +10°C	-15°C -22°C	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) H2	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142,00	147,00	142,00
Peso lordo - Gross weight	156,00	161,00	156,00
Volume Netto - Net volume	317 l	317 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l	470 l	470 l
Potenza - Power	370 W	520 W	640 W
Consumo - Consumption	3,51 kWh/24h	6,4 kWh/24h	8,47 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51	21/48/48/51	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	6 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank
Classe energetica - Energy efficiency class			

- ✓ **Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria**  
Ideal for every product from pastry to ice-cream shop
- ✓ **3 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**  
3 Wide side glasses for maximum visibility

- ✓ **Interno a specchio per esaltare il prodotto esposto**  
Mirror finish interior to highlight displayed product
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas


**APPROFONDIMENTO - More details**
**Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)**

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

**Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)**

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)**

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

**Vasca interna in lamiera d'acciaio inox AISI 304**

AISI 304 stainless steel sheet cabinet

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. NS)**

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. NS)

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. PS-NV)**

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. PS-NV)

**Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm, cornice della vetrata serigrafata basso emissivo magnetronico con film anti-appannante**

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened low emission magnetronico with anti fog film

**2x Luce interna verticale a LED**

2x Vertical internal LED lights

**DI SERIE: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura**

AS STANDARD: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock


**ACCESSORI - Accessories**

Cod.	Optional	Modelli - Models
0621422	Griglia plastificata - Plasticized shelf	VENERE PS - NV
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	TUTTI - ALL
8808189	Kit 5 ripiani in vetro - 5 Glass shelves kit	VENERE PS - NV
8808190	Kit 6 ripiani in vetro - 6 Glass shelves kit	VENERE NS
2601090	Cestello per gelato confezionato - Basket for packaged ice cream	VENERE NS